

Nyans Full Matt

Produktbeskrivning

Helmatt kvalitetsfärg för målning av väggar och tak. Lättmålad och stänker minimalt. Utmärkt för utsatta ytor såsom hall och kök. Den helmatta effekten ger en elegant finish till alla husets torra rum.



Märkningar



Name: Mountain Mist	✓
Name: Soft Shadow	✓
Name: Pencil Grey	✓
Name: Burnt Red	✓
Name: Estate Green	✓
Name: Perfect Match	✓
Name: Deep Sea	✓
Name: Metro Green	✓
Name: Park Green	✓

Användning

Används till väggar av gips, puts, betong, glas väv, glasfilt och tapet.
 Används där man önskar en slitstark och tvättbar yta.
 Utmärkt för utsatta ytor såsom hall och kök.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Tidigare målade väggar tvättas med REFLEKT Basic Cleaner.
Behöver väggen spacklas använd REFLEKT Wall Filler Light.
För jämnast och bäst resultat grundmåla med REFLEKT Primer Wall & Ceiling på sugande och spacklade underlag.
Där det finns risk för genomslag från tex nikotin eller fukt måste ytan behandlas med REFLEKT 2-in-1 Isolating Primer & Topcoat.
Börja målningen med att stryka alla kanter och hörn med pensel, rulla sedan hela väggen med roller.
Arbeta systematiskt med begränsad yta ca 1 meter i taget, och se till att överlappa färgen vått-i vått.
Måla 1-2 gånger. Vissa nyanser kräver extra behandling.
Låt färgen torka mellan strykningarna.
Tänk på att ventileras när du har målat.

Användbar information

Ta bort maskeringstejpen innan färgen torkar helt.
Vid uppehåll i målningsarbetet kan verktyget med fördel förvaras i en lufttät påse för att undvika uttorkning.

OBS!

Starka särskilt mörka nyanser är mer känsliga än ljusa vid slitage och beröring.
Kritande från starka kulörer kan förekomma på grund av överskottspigment.
Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal mijöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Tekniska data

Produkttyp	Akrylatfärg
Glans	Matt;2
Densitet (kg/l)	1.50
Torrhalt: Vikt %	60
Almindelig sträckförmåga (m²/ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/hårdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	2
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

maj 2023

Ersätter TDS version

februari 2023