

Produktbeskrivning

REFLEKT Window Paint Allround är en modern utomhusfärg till fönster. Extraordinär kvalitet som bibehåller kulör och glans i många år. Kan målas på nya och tidigare målade underlag som är vanliga för ändamålet. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan.



Användning

Används till fönster, dörrar, vindskivor och snickarglädje, samt trädgårdsmöbler och räcken av trä eller rostskyddad metall.

Trärent virke behandlas enligt trestegsметoden:

REFLEKT Priming Oil - REFLEKT Wood Primer - REFLEKT Premium Facade Paint.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Applicering

Skrapa bort löst sittande färg och tvätta bort smuts med målartvätt.

Kontrollera att träet är torrt före målning.

Täckmåla med REFLEKT Premium Facade Paint minst två gånger för långvarigt skydd.

Måla med pensel.

Gärna tillsammans med förlängningsskåft för svårådda ytor.

Glöm inte att täcka mark och andra delar av huset med täckplast.

Kontakt mot annan yta innan färgen är fullständigt härdad kan orsaka klubbning.

Kontakt mot mjukad PVC-tätningssremsa orsakar klubbning.

Vid uppehåll i målningarbetet kan verktyget med fördel förvaras i en lufttät påse för att undvika uttorkning.

Tips

Skydda nymålad yta från ogynnsamma väderförhållanden.

Vidta lämpliga åtgärder mot påverkning av fukt och nederbörd första tiden efter applicering av färgen.

Ytan uppnår maximal robusthet när den är genomhärdad.

Användbar information

Om fönster/dörrar måste stängas inom samma dag: Måla 1x första dagen och 1x andra dagen.

Om fönster/dörrar endast behöver stängas nästa dag kan målning ske två gånger samma dag.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. Så minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.

Förvaring: Svalt, frostfritt och väl tillsluten

Tekniska data

Glans	Halvmatt;30
Densitet (kg/l)	1.26
Torrhalt: Vikt %	50
Torrhalt: Vol %	36
Normal sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten, ska normalt inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

februari 2024

Ersätter TDS version

december 2023